稀疏的對照表 (續)

- 平行陣列 (續)

稀疏的對照表 (續)

- 平行陣列 (續)
快速轉換：用「二分搜尋法」

稀疏的對照表 (續)

- 平行陣列 (續)

快速轉換：用「[二分搜尋法](#)」

- C 的 `stdlib.h` 裡面的 `bsearch()`

```
1 #include <stdlib.h>
2 int comp(const void *a, const void *b) { return *(int*)a-*(int*)b; }
3 ...
4 int d, d0, d1, d2, d3, m=6, idx[]={2,5,7,8,12,13}, *ptr;
5 char tab[]="CABEFE";
6 ...
7 d = d0*8 + d1*4 + d2*2 + d3;
8 if ((ptr=(int*)bsearch(&d, idx, m, sizeof(int), comp))!=NULL)
9     printf("%c", tab[ptr-idx]);
```

稀疏的對照表 (續)

- 平行陣列 (續)

快速轉換：用「[二分搜尋法](#)」

- C 的 `stdlib.h` 裡面的 `bsearch()`
- C++ 的 `algorithm` 裡面的 `lower_bound()`

```
1 #include <algorithm>
2 using namespace std;
3 ...
4 int d, d0, d1, d2, d3, m=6, idx[]={2,5,7,8,12,13}, *ptr;
5 char tab[]="CABEFE";
6 ...
7 d = d0*8 + d1*4 + d2*2 + d3;
8 if ((ptr=lower_bound(idx, idx+m, d))&&>(*ptr==d))
9     printf("%c", tab[ptr-idx]);
```

稀疏的對照表 (續)

- 平行陣列 (續)

快速轉換：用「[二分搜尋法](#)」

- C 的 `stdlib.h` 裡面的 `bsearch()`
- C++ 的 `algorithm` 裡面的 `lower_bound()`
- 自己撰寫等效的 `lower_bound()`

```
01 int *lower_bound(int *begin, int *end, int target) {
02     int mid, *result=end;
03     while (begin<end) {
04         mid = (end-begin)/2;
05         if (*(begin+mid)>=target)
06             result = end = begin+mid;
07         else
08             begin += mid+1;
09     }
10     return result;
11 }
...
12 int d, d0, d1, d2, d3, m=6, idx[]={2,5,7,8,12,13}, *ptr;
13 char tab[]="CABEFE";
...
14 d = d0*8 + d1*4 + d2*2 + d3;
15 if ((ptr=lower_bound(idx, idx+m, d))&&(*ptr==d))
16     printf("%c", tab[ptr-idx]);
```

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

雖然語法比較複雜一些，但是**概念簡單**，應用的程式碼也會很**精簡**，參加 **APCS** 檢測的話是值得練習的工具

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

雖然語法比較複雜一些，但是**概念簡單**，應用的程式碼也會很**精簡**，參加 **APCS** 檢測的話是值得練習的工具

內部是一個平衡二元搜尋樹 (balanced binary search tree)
表示所有的索引值

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

雖然語法比較複雜一些，但是**概念簡單**，應用的程式碼也會很**精簡**，參加 **APCS** 檢測的話是值得練習的工具

內部是一個平衡二元搜尋樹 (balanced binary search tree)

此處概念上就像是一個以**字串**作為索引的字元資料**陣列**

"0 0 1 0"	'C'
"0 1 0 1"	'A'
"0 1 1 1"	'B'
"1 0 0 0"	'E'
"1 1 0 0"	'F'
"1 1 0 1"	'D'

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

雖然語法比較複雜一些，但是**概念簡單**，應用的程式碼也會很**精簡**，參加 **APCS** 檢測的話是值得練習的工具

內部是一個平衡二元搜尋樹 (balanced binary search tree)

此處概念上就像是一個以**字串**作為索引的字元資料**陣列**

```
1 #include <map>
2 #include <string>
3 #include <cstdio>
4 using namespace std;
5 map<string, char> decoder = { {"0 1 0 1", 'A'}, {"0 1 1 1", 'B'},
6   {"0 0 1 0", 'C'}, {"1 1 0 1", 'D'}, {"1 0 0 0", 'E'}, {"1 1 0 0", 'F'} };
7 char buf[10];
8 fgets(buf, sizeof(buf), stdin); buf[7] = 0;
9 printf("%c", decoder[buf]);
```

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

雖然語法比較複雜一些，但是**概念簡單**，應用的程式碼也會很**精簡**，參加 **APCS** 檢測的話是值得練習的工具

內部是一個平衡二元搜尋樹 (balanced binary search tree)

此處概念上就像是一個以**字串**作為索引的字元資料**陣列**

```
1 #include <map>
2 #include <string>
3 #include <cstdio>
4 using namespace std;
5 map<string, char> decoder = { {"0 1 0 1", 'A'}, {"0 1 1 1", 'B'},
6   {"0 0 1 0", 'C'}, {"1 1 0 1", 'D'}, {"1 0 0 0", 'E'}, {"1 1 0 0", 'F'} };
7 char buf[10];
8 fgets(buf, sizeof(buf), stdin); buf[7] = 0;
9 printf("%c", decoder[buf]);
```

decoder["0 1 0 1"] = 'A';

放資料進去時不需要管順序

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

雖然語法比較複雜一些，但是**概念簡單**，應用的程式碼也會很**精簡**，參加 **APCS** 檢測的話是值得練習的工具

內部是一個平衡二元搜尋樹 (balanced binary search tree)

此處概念上就像是一個以**字串**作為索引的字元資料**陣列**

```
1 #include <map>
2 #include <string>
3 #include <cstdio>
4 using namespace std;
5 map<string, char> decoder = { {"0 1 0 1", 'A'}, {"0 1 1 1", 'B'},
6   {"0 0 1 0", 'C'}, {"1 1 0 1", 'D'}, {"1 0 0 0", 'E'}, {"1 1 0 0", 'F'} };
7 char buf[10];
8 fgets(buf, sizeof(buf), stdin); buf[7] = 0;
9 printf("%c", decoder[buf]);
```

decoder["0 1 0 1"] = 'A';

放資料進去時不需要管順序
它自己會紀錄字串索引的順序

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

雖然語法比較複雜一些，但是**概念簡單**，應用的程式碼也會很**精簡**，參加 **APCS** 檢測的話是值得練習的工具

內部是一個平衡二元搜尋樹 (balanced binary search tree)

此處概念上就像是一個以**字串**作為索引的字元資料**陣列**

```
1 #include <map>
2 #include <string>
3 #include <cstdio>
4 using namespace std;
5 map<string, char> decoder = { {"0 1 0 1", 'A'}, {"0 1 1 1", 'B'},
6   {"0 0 1 0", 'C'}, {"1 1 0 1", 'D'}, {"1 0 0 0", 'E'}, {"1 1 0 0", 'F'} };
...
7 char buf[10];
8 fgets(buf, sizeof(buf), stdin); buf[7] = 0;
9 printf("%c", decoder[buf]);
```

decoder["0 1 0 1"] = 'A';

放資料進去時不需要管順序

它自己會紀錄字串索引的順序

可以很簡單、有效率地讀取資料

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

雖然語法比較複雜一些，但是**概念簡單**，應用的程式碼也會很**精簡**，參加 **APCS** 檢測的話是值得練習的工具

內部是一個平衡二元搜尋樹 (balanced binary search tree)

此處概念上就像是一個以**字串**作為索引的字元資料**陣列**

```
1 #include <map>      此範例由字串索引字元，當然
2 #include <string>   也可以設計從整數索引字元
3 #include <cstdio>
4 using namespace std;
5 map<string, char> decoder = { {"0 1 0 1", 'A'}, {"0 1 1 1", 'B'},
6   {"0 0 1 0", 'C'}, {"1 1 0 1", 'D'}, {"1 0 0 0", 'E'}, {"1 1 0 0", 'F'} };
7 char buf[10];      放資料進去時不需要管順序
8 fgets(buf, sizeof(buf), stdin); buf[7] = 0; 它自己會紀錄字串索引的順序
9 printf("%c", decoder[buf]); 可以很簡單、有效率地讀取資料
```

稀疏的對照表 (續)

- 使用 C++ STL 的 **map**

雖然語法比較複雜一些，但是**概念簡單**，應用的程式碼也會很**精簡**，參加 **APCS** 檢測的話是值得練習的工具

內部是一個平衡二元搜尋樹 (balanced binary search tree)

此處概念上就像是一個以**字串**作為索引的字元資料**陣列**

```
1 #include <map>      此範例由字串索引字元，當然
2 #include <string>   也可以設計從整數索引字元
3 #include <cstdio>
4 using namespace std;
5 map<string, char> decoder = { {"0 1 0 1", 'A'}, {"0 1 1 1", 'B'},
6   {"0 0 1 0", 'C'}, {"1 1 0 1", 'D'}, {"1 0 0 0", 'E'}, {"1 1 0 0", 'F'} };
7 char buf[10];      放資料進去時不需要管順序
8 fgets(buf, sizeof(buf), stdin); buf[7] = 0; 它自己會紀錄字串索引的順序
9 printf("%c", decoder[buf]); 可以很簡單、有效率地讀取資料
```

C++ 的 map 和 python 的字典 dict 概念是一樣的