安裝 Dev C++ Compiler
Dev-C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2) Welcome to Dev-C++ install program. Please do not install this version of Dev-C++ over an existing installation. 確定
2 、 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
送琫女袋頃日 <pre> Pev-C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2): Installation Options Pev-C++ program files (required) Pev-C++ program files Pev-C++ Pev-C++ program files Pev-C++ Pev-C++ program files Pev-C++ Pev</pre>

選取安裝路徑(資料匣)	

Dev-C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2): Instal	llation Folder 🛛 🗖
Select the directory to install Dev-C++ to :	
Select the folder to install Dev-C++ 5 beta 8 releas D:\Dev_C++	se (4.9.8.0) in: B <u>r</u> owse
h.h	
Space required: 45.9MB Space available: 26.0GB	

開始安裝

Dev-C++ 5 t	oeta 9 release (4.9.9.2); Inst older: D:\Dev_C++	alling Files	
Output folder: I	D:\Dev_C++		
Cancel	Nullsoft Install System v2:0b1	< <u>B</u> ack	⊆lose

設定使用者

ID E×	tract: vRoach.exe	
Extract: Extract: Extract:	ws2tcpip.h wsahelp.h wsipx.h	^
Extract Extract Extract Extract Output Output	译 Dev-C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2): Do you want to install Dev-C++ for all users on this comp 一是① 否①	outer ?
Extract Extract:	vRoach.exe	~





7

5

安裝目錄一覽表

名稱 ▲	大小	類型	修改日期
Din		檔案資料夾	2007/2/13 上午 09:16
📄 Examples		檔案資料夾	2007/2/13 上午 09:16
🛅 Help		檔案資料夾	2007/2/13 上午 09:16
icons 🔁		檔案資料夾	2007/2/13 上午 09:16
📄 include		檔案資料夾	2007/2/13 上午 09:16
🗀 Lang		檔案資料夾	2007/2/13 上午 09:16
🗀 lib		檔案資料夾	2007/2/13 上午 09:16
mingw32		檔案資料夾	2007/2/13 上午 09:16
🛅 Templates		檔案資料夾	2007/2/13 上午 09:16
🗐 copying.txt	19 KB	文字文件	2002/2/9 下午 01:32
devcpp.exe	2,764 KB	應用程式	2003/3/24 上午 10:35
🖬 Makefile.win	1 KB	WIN 檔案	2007/5/28 上午 11:44
🗐 NEWS.txt	9 KB	文字文件	2003/3/24 上午 10:55
🞱 Packman.exe	825 KB	應用程式	2002/9/11 上午 08:27
💼 test1.dev	1 KB	Dev-C++ Project File	2007/5/7 上午 11:23
📷 test1 .layout	1 KB	LAYOUT 檔案	2007/5/7 上午 11:23
Test2.dev	1 KB	Dev-C++ Project File	2007/5/7 上午 11:27
Test2.exe	440 KB	應用程式	2007/5/28 上午 11:44
🖬 Test2.layout	1 KB	LAYOUT 檔案	2007/5/28 上午 11:48
Test.cpp	1 KB	C++ Source File	2007/5/28 上午 11:44
🖬 Test.o	3 KB	0 檔案	2007/5/28 上午 11:44
🗑 uninstall.exe	35 KB	應用程式	2007/2/13 上午 09:16
🐝 vRoach.exe	45 KB	應用程式	2002/12/4 上午 02:23
📋 vUpdate Debug Log.txt	1 KB	文字文件	2007/3/5 上午 08:51
🔱 vUpdate.exe	73 KB	應用程式	2003/1/6 下午 03:28



啓動 Dev C++



啓動 Dev C++

TDev-C	2++ 4.9.	9.2								
檔案(F)	編輯(E)	搜尋(S)	檢視(V)	專案(P)	執行(Z)	除錯(D)	工具(T)	CVS	視窗(W)	求助(H)
		4 .	** ** 🛛 🖿		· 🖩 🛛 🖷 🕯	IB				
		? @	🗌 開新檔案	刨 插入文:	字 🕢 書簽設	定 🔲 移至書	野籤			
			-			•				
専案類別	除錯/監	看								
		_								
22 編譯器 語	11.11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	源檔 山級	譯器記錄│☆	∕除錯/監看	🖸 搜尋結	果				
11:1	插	入模式	Done parsing.							11.



編譯器選項
編譯器 程式碼產生/最佳化 目錄 外部程式
編譯器設定組態:
Default compiler
□ 當呼叫編譯器時加入下列的命令:
厂 在連結器命令列中加入以下的命令
編譯延遅 0 全 如果 make 在處理 makefile 的檔案時間時過到問 題,利用這裡稍微延遲。(單位:ms)
Makefile產生: ✓ 使用快速但不完美的關聯(dependency)產生程序
→ 預設値D)

環境選項功能-語言設定

橫選項	Þ
 一般 介面 檔案與目錄 <err:< li=""> 儲存最近開啓檔案的最大數量 10 € </err:<>	2810> 檔案關聯 CVS 支援 Language: [Chinese (TW)
訊息視窗中的頁籤位置: Top	圖示主題: New Look
 「啓動時不要顯示標題視窗 「使用 XP 式風格介面 開啓/儲存的對話框様式 	<err: 606=""> ✓ <err: 607=""> ✓ <err: 608=""></err:></err:></err:>
○ Windows 3.1	▲ 確定(2) ▲ 取消(C)

預設存檔路徑

環境選項	×
一般 介面 檔案與目錄 <err: 2810=""> 檔案關聯 CVS 支掛</err:>	£
使用者預設的目錄	
D:\Dev_C++\Dev-Cpp\	
樣板所在目錄	
Templates\	
圖示庫路徑	
Icons\	
語系檔路徑	
Lang\	<u></u>
啓動視窗 畫面影像設 定	
	<u> </u>
? 説明(山)	【取消(<u>〔</u>)

17

選用字型及顯示行號

編輯器功能設定	式碼 頼別激覽現窗
編輯器字型: 字型 Courier New	大小 ▼ 10 ▼
9	P型測試 Test 012345
輔助資訊區 ▼ 顯示 「 自動調整大小 「 使用自訂字型	 ▶ 關示行號 ▶ 行號由 0開始計算 ▶ 在行號前面播 0
字型 Terminal	大小 寛度 ▼ 3 ▼ 32 ◆
	字型測試 Test 012345
	✓ 確定(2) × 取消(C) ? 説明(H)

編輯器選項功能

-般 顯示 語法 程式碼 類別語	削覽視窗
····································	 幣用強化型(Home)鍵功能 九許游標超過檔尾 九許游標超過檔尾 二許游標超過信尾 當雙擊滑鼠時標記整列 從 從游標處起開始尋找 ② 必要時才顯示捲軸 每次捲半頁 至 在港軸中提示所顯示列的範圍 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
游標形状 插入狀態以 重直線顯示 一 腐寫狀態以 重直線顯示 「 將相對應的括號反白	文字範圍右邊界提示 ▼ 顯示 ▼ IB示 1000
✓ 使用語法強調功能 c;cpp;h;hpp;cc;cxx;cp;hp;th;	I Highlight current line I ▼ Tab長度: 4 ◆









輸入/編輯程式

include <stdio.h>
include <stdlib.h>
int main(void)
{
 int i;
 for (i=0; i<10; i++)
 printf("i=%d\n", i);
 system("pause");
 return(0);
}</pre>

26

執行程式 - 顯示命令列視窗

41	1-1-1-2	HA AR (D)		(111)	au a
執	消丁(Z)	际错(D)		(T)	CVS 視
	編譯(C)			Ctrl+F9
	編譯	目前的檔案	氧(X)	Shift	+Ctrl+F9
	執行(R)	_		Ctrl+F10
	參數(Y)		0:5	O-ITEN
-	編譯	位執行(O)		_	Q.11L
88	重新	鳥譯全部	當案(Z)	i=0	
	語法相	魚查(S)		i=1	
	清除(L)		i=2	
	劫/寻乡	1日本計(5.4F(F)	1=3	
	ŦŊſIJŔ	日本和近日10	D M (C)	1=4 •_r	
	重新報	执行程式(P)	1=5	
				1-0 i=7	
				i = 8	
				i=9	
				詰坊	好任音雜級
				HL111	ሩ ተ ተና ነው ንቅአር ባ